

ООО «Баллоны и Оборудование»

Реализация баллонов и газосварочного,
газобаллонного оборудования.

Тел./факс. +38(044)494-35-44

E-mail: info@balon.kiev.ua

balon.prom.ua

balon.kiev.ua



Редуктор кислородный БКО-50-12,5 "REDIUS"

Малогабаритный кислородный редуктор выполнен по осевой схеме, за счет чего обладает компактными размерами при сохранении всех рабочих параметров на уровне крупногабаритных редукторов. Редуктор предназначен для понижения и регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других технологических процессов



Технические характеристики:

Наибольшая пропускная способность, м ³ /ч	5,0
Наибольшее давление газа на входе, Мпа (кгс/см ²)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа, Мпа (кгс/см ²)	0,3(3,0)
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i , не более	0,3
Коэффициент перепада рабочего давления, R , не более	0,3
Габаритные размеры, мм	132x155x50
Присоединительные размеры: Вход	Гайка накидная W21.8-1/14"
Выход	M16x1,5 LH
Масса комплекта, кг	0,34

Производитель; «Вырицкий завод металлоизделий», расположен в поселке Вырица Ленинградской области. На производственной площадке Вырицкого завода металлоизделий.

Группа компаний «REDIUS» Европейский производитель газосварочного – газового оборудования.

Сертифицировано и соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования»