

ООО «Баллоны и Оборудование»

Реализация баллонов и газосварочного,
газобаллонного оборудования.

Тел./факс. +38(044)494-35-44

E-mail: info@balon.kiev.ua

balon.prom.ua

balon.kiev.ua



Редуктор кислородный БКО-50-4 RADIUS



Редуктор баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других технологических процессов. Редуктор крупногабаритный для работ повышенной мощности.

Технические характеристики:

Наибольшая пропускная способность, м ³ /ч	50
Наибольшее давление газа на входе, Мпа (кгс/см ²)	20(200)
Наибольшее рабочее давление газа, Мпа (кгс/см ²)	1,25(12,5)
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i , не более	0,3
Коэффициент перепада рабочего давления, R , не более	0,3
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кгс/см ²)	2,5(25)
Габаритные размеры, мм	140x150x122
Присоединительные размеры: Вход	Гайка накидная G3/4
Выход	M16x1,5
Масса комплекта, кг	0,87

Производитель; «Вырицкий завод металлоизделий», расположен в поселке Вырица Ленинградской области. На производственной площадке Вырицкого завода металлоизделий.

Сертифицировано и соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования»