

ООО «Баллоны и Оборудование»

Реализация баллонов и газосварочного,
газобаллонного оборудования.

Тел./факс. +38(044)494-35-44

E-mail: info@balon.kiev.ua

balon.prom.ua

balon.kiev.ua



Редуктор расхода гелия Г-70-КР1-м RADIUS



Малогабаритный гелиевый регулятор выполнен по осевой схеме, за счет чего обладает компактными размерами при сохранении всех рабочих параметров на уровне крупногабаритных регуляторов. Регулятор предназначен для понижения и регулирования давления гелия, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего расхода газа на выходе регулятора в ходе проведения работ. Регулятор имеет манометр высокого давления и манометр низкого давления показывающий расход.

Технические характеристики:

Наибольшая пропускная способность, м ³ /ч (л/мин)	4,2(70)
Наибольшее давление газа на входе, Мпа (кгс/см ²)	20(200)
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кгс/см ²)	1,6(16)
Габаритные размеры, мм	129x135x162
Присоединительные размеры: Вход	Гайка накидная G3/4
Выход	M16x1,5
Масса комплекта, кг	0,55

Производитель; «Вырицкий завод металлоизделий», расположен в поселке Вырица Ленинградской области. На производственной площадке Вырицкого завода металлоизделий.

Сертифицировано и соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования»