

ООО «Баллоны и Оборудование»

Реализация баллонов и газосварочного,
газобаллонного оборудования.

Тел./факс. +38(044)494-35-44

E-mail: info@balon.kiev.ua

balon.prom.ua

balon.kiev.ua



Редуктор углекислотный пищевой УР-5-3М-112



Редуктор баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и регулирования давления газа (углекислота), поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа на выходе из редуктора, используется преимущественно в процессах розлива газированных напитков. Редуктор выполнен по прямой схеме, что обеспечивает более качественное регулирование давления, уменьшает коэффициент неравномерности и перепада рабочего давления. Отличительной особенностью прямой схемы является падение давления на выходе из редуктора при падении давления на входе в редуктор, в отличие от обратной схемы, при использовании которой давление на выходе возрастает. На выходе редуктора установлен шаровой кран.

Технические характеристики:

Наибольшая пропускная способность, м ³ /ч	0,5
Наибольшее давление газа на входе, Мпа (кгс/см ²)	10(100)
Наибольшее рабочее давление газа, Мпа	0,35 (3,5)
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i , не более	0,3
Коэффициент перепада рабочего давления, R , не более	0,3
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кгс/см ²)	0.45(4,5)
Присоединительные размеры: Вход	Гайка накидная G3/4
Выход	Шаровой кран с ниппелем d6
Габаритные размеры, мм	155x166x84
Масса комплекта, кг	0,7

Производитель; «Вырицкий завод металлоизделий», расположен в поселке Вырица Ленинградской области. На производственной площадке Вырицкого завода металлоизделий.

Сертифицировано и соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования».